

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Oszczędzający paliwo, w pełni syntetyczny olej do silników wysokoprężnych i benzynowych

Numer pozycji E100165 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Ultrance Blue 0W-20 został specjalnie opracowany dla silników diesla Ford EcoBlue, gdzie wymagana jest wydajność Ford M2C952-A1. Może być również stosowany w silnikach, gdzie wymagane są specyfikacje Ford WSS-M2C947-A/B1 i Ford WSS-M2C962-A1.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 to olej silnikowy o niskiej lepkości, który przyczynia się do oszczędności paliwa bez uszczerbku dla ochrony przed zużyciem, nawet w wysokich temperaturach i podczas dłuższych interwałów wymiany. Produkt ten nadaje się nie tylko do silników benzynowych (w tym (T)GDI) lub diesla, ale także do paliw alternatywnych, takich jak LPG, CNG, biodiesel (B10), etanol (E85) i pojazdy hybrydowe.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 został sformułowany w celu zminimalizowania występowania zjawiska Low Speed Pre Ignition (LSPI). Właściwości czyszczące tego oleju silnikowego zapobiegają osadom w silniku i turbosprężarce.

Eurol Ultrance Blue 0W-20 ma stabilną na ścinanie kompozycję o niskiej parowalności i zapewnia dobry rozruch na zimno. Ten olej silnikowy jest odpowiedni dla wielu amerykańskich, azjatyckich i europejskich samochodów spełniających normy Euro 6 i ograniczenia CO₂. W szczególności: pojazdy Opel, Mercedes-Benz lub GM, gdzie wymagane są następujące specyfikacje OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub sprawdź poradę olejową u naszego doradcy produktowego na www.eurol.com

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	41.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	181	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	224 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.8 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.