

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Uniwersalny olej silnikowy Heavy Duty Diesel

Numer pozycji E100167 Wersja 10.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Geo-Max SA 15W-40 to premiumowy olej silnikowy opracowany dla osiągnięć API CK-4. Odpowiedni do wolnossących i turbodoładowanych czterosuwowych silników diesla i benzynowych, które pracują w ekstremalnych warunkach i różnych klimatach.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 został sformułowany, aby spełniać główne specyfikacje OEM w Ameryce Północnej i Europie dla nowych silników i warunków.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, osadami, szlamem i korozją. Olej poprawia wydajność ochrony przed utlenianiem o ponad 60% w porównaniu do poprzedniej technologii API CJ-4.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 jest w pełni kompatybilny z API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 i wcześniejszymi specyfikacjami.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 zapewnia trwałą kontrolę emisji w filtrach cząstek stałych i jest kompatybilny z zaawansowanymi urządzeniami do obróbki spalin. Produkt wspiera wszystkie obecne systemy kontroli emisji, takie jak EGR (Recyrkulacja Spalin), DPF (Filtr Cząstek Stałych) lub SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna).

Eurol Geo-Max SA 15W-40 został sformułowany do użytku we wszystkich pojazdach z paliwami diesla o zawartości siarki do 500 ppm. Eurol Geo-Max SA 15W-40 jest również odpowiedni dla silników benzynowych, gdzie wymagane są osiągi SAE 15W-40 z API SN.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	107.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	144	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,200 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.0 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.