

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol SportScoot 4T 5W-40

4-suwowy olej do skuterów, w pełni syntetyczny środek smarny do skuterów

Numer pozycji E100192 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol SportScoot 4T zmniejsza osady, zużycie i utlenianie. Ten produkt zapewnia lepszą ochronę silnika dla czterosuwowych silników pracujących w każdych warunkach drogowych.

Eurol SportScoot 4T został przetestowany pod kątem trwałości i sformułowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych i nowoczesnych dodatków, co zapewnia wysoką wydajność i właściwości.

Eurol SportScoot 4T jest zaprojektowany dla czterosuwowych silników skuterów, dla których producenci zalecają specyfikacje API SJ / JASO MB.

Eurol SportScoot 4T może być używany w różnych czterosuwowych skuterach, takich jak Honda, Yamaha, Piaggio i inne specyficzne modele skuterów z suchym typem sprzęgła.

Interwał wymiany Eurol SportScoot 4T jest zgodny z zaleceniami producentów skuterów.

Nie nadaje się do motorowerów z mokrym sprzęgłem!

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Eurol.

Poziom wydajności

- API SJ
- JASO MB

Polecany do stosowania

- API SL

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	176	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	237 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.7 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.