



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Super Fleet 5W-30

Paliwooszczędny i niskiej lepkości olej silnikowy do silników wysokoprężnych Heavy Duty

Numer pozycji E100196 Wersja 5.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Super Fleet 5W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy do mieszanych flot pojazdów, odpowiedni zarówno do silników diesla, jak i benzynowych, zarówno wolnossących, jak i turbodoładowanych. Te silniki mogą, nawet w najbardziej wymagających warunkach i w różnych klimatach, polegać na wydajności API CK-4 tego oleju.

Eurol Super Fleet 5W-30 został zaprojektowany, aby spełniać surowe wymagania głównych europejskich i północnoamerykańskich specyfikacji OEM, szczególnie w odniesieniu do nowych technologii silnikowych.

Jedną z wyróżniających cech jest niezrównana ochrona przed zużyciem, nagromadzeniem osadów, tworzeniem się szlamu i korozją. Pod względem ochrony przed utlenianiem przewyższa swoich poprzedników, z poprawą o ponad 60% w porównaniu z technologią API CJ-4.

Jeśli chodzi o kompatybilność, Eurol Super Fleet 5W-30 może być stosowany w silnikach zaprojektowanych dla API CJ-4, API CI-4+, CI-4 i wielu innych specyfikacji.

Również w zakresie kontroli emisji ten olej się wyróżnia. Zapewnia kompatybilność z systemami obróbki spalin, takimi jak EGR (Recyrkulacja Spalin), DPF (Filtr Cząstek Stałych) lub SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna).

Dla pojazdów zasilanych olejem napędowym Eurol Super Fleet 5W-30 jest doskonałym wyborem, zwłaszcza gdy zawartość siarki wynosi do 500 ppm. Ponadto ten olej silnikowy jest idealnie odpowiedni dla silników benzynowych, które wymagają SAE 5W-30 z wydajnością API SN.

W celu uzyskania dalszych wskazówek zapoznaj się z instrukcją obsługi lub poszukaj rekomendacji dotyczących oleju w naszym doradcy produktowym na stronie www.eurol.com.

Polecany do stosowania

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Super Fleet 5W-30

Paliwooszczędny i niskiej lepkości olej silnikowy do silników wysokoprężnych Heavy Duty

Numer pozycji E100196 Wersja 5.0 14/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	167	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	227 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.0 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.