

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Ultrance HMB 0W-40

W pełni syntetyczny olej silnikowy longlife oszczędzający paliwo

Numer pozycji E100198 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Ultrance HMB 0W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy, specjalnie opracowany dla nowoczesnych silników benzynowych, silników LPG i silników wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych. Ten olej silnikowy spełnia wymagania specyfikacji MB 229.52 i jest idealnie odpowiedni dla hybrydowych pojazdów Mercedes-Benz.

Ten olej silnikowy zapewnia szybkie tworzenie stabilnego filmu smarnego podczas zimnych startów i oferuje doskonałą ochronę przy wysokich temperaturach pracy. Dzięki wysokiej stabilności oksydacyjnej i ochronie przed zużyciem, zarówno silnik, jak i olej silnikowy pozostają czyste, nawet przy bardzo długich interwałach wymiany do 30 000 km.

Eurol Ultrance HMB 0W-40 ma ponadto właściwości oszczędzające paliwo i jest kompatybilny zarówno z syntetycznymi, jak i mineralnymi olejami silnikowymi. Mieszanie z innymi olejami silnikowymi może jednak zmniejszyć optymalne osiągi.

W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub poszukaj zaleceń dotyczących oleju w naszym doradcy produktowym na stronie www.eurol.com.

Zatwierdzony

- MB-Approval 229.52

Poziom wydajności

- ACEA C3
- API SP
- GM dexos 2
- Porsche C40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 511 00

Polecany do stosowania

- Chrysler MS 10725
- Chrysler MS-12633
- Fiat 9.55535-S2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	70.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	13.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	196	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	230 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.