

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Marilla TP 30 TBN 15

Olej do tłoków pniowych silników okrętowych

Numer pozycji E100212 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Marilla TP to olej do silników tłokowych o średniej prędkości obrotowej, przeznaczony do silników wysokoprężnych pracujących na paliwach destylowanych i MDO.

Zakres Eurol Marilla TP jest w stanie neutralizować kwasy (aby zapobiec korozyjnemu zużyciu), zapobiegać tworzeniu się osadów poprzez utrzymywanie zanieczyszczeń w zawieszeniu, oddzielać wodę i zapewnia wystarczającą nośność, aby chronić części silnika pod dużym obciążeniem.

Eurol Marilla TP zapewnia doskonałą kontrolę zużycia oleju, gdzie problemem jest lakierowanie tulei i zapobiega osadom.

Eurol Marilla TP jest zalecany do silników pracujących na paliwach destylowanych o zawartości siarki do 1%.

Eurol Marilla TP charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną i oksydacyjną, co skutkuje wydłużeniem żywotności oleju i zapewnia ochronę przed korozją solną.

Zakres Eurol Marilla TP ma dobrą retencję TBN przez długie okresy wymiany i spełnia wymagania wydajnościowe API CF.

Eurol B.V. zaleca użytkownikowi monitorowanie TBN w regularnych odstępach czasu (około 1000 godzin), aby upewnić się, że TBN nie spadnie do poziomów połowy wartości początkowej. Wyczerpywanie się TBN zależy od kilku czynników, takich jak temperatura oleju w misce olejowej (masowej) i zawartość siarki w paliwie. Laboratorium badawczo-rozwojowe Eurol może doradzić w zakresie metod testowych i wszelkich wymaganych dalszych działań.

Poziom wydajności

- API CF

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	93.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	11.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	102	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.