

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Geo-Max 5W-30

Numer pozycji E100214 Wersja 3.0 23/06/2026

Informacje o produkcie

Eurol Geo-Max 5W-30 to nowoczesny, w pełni syntetyczny olej silnikowy. Oferuje korzyści związane z oszczędnością paliwa dla silników atmosferycznych i turbodoładowanych (czterosuwowe silniki diesla) używanych w trudnych warunkach i w różnych warunkach pogodowych, zapewniając osiągi zgodne z API CK-4. Produkt jest ponadto wyposażony w najnowszą specyfikację DAF DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, osadami, tworzeniem się szlamu i korozją.

Eurol Geo-Max 5W-30 jest szczególnie skuteczny w zastosowaniach, gdzie stosowane są filtry cząstek stałych i inne zaawansowane systemy oczyszczania spalin, co wydłuża ich żywotność.

Dzięki szerokiemu zakresowi specyfikacji, Eurol Geo-Max 5W-30 umożliwia zarządcom flot zmniejszenie liczby różnych typów olejów w magazynie. Eurol Geo-Max 5W-30 jest również odpowiedni dla silników benzynowych, gdzie zalecany jest olej SAE 5W-30 z API SN Plus.

Produkt jest kompatybilny wstecz z osiąganiami API CJ-4 i CI-4.

Zatwierdzone

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Poziom wydajności

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	162	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	233 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.0 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.