

# Eurol Evolence 0W-20 GN III

Numer pozycji E100215 Wersja 4.0 07/07/2026

## Informacje o produkcie

Eurol Evolence 0W-20 GN III to w pełni syntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych amerykańskich i azjatyckich silników benzynowych w samochodach osobowych, SUV-ach, vanach i pojazdach hybrydowych. Eurol Evolence 0W-20 GN III jest odpowiedni do silników z turbosprężarką, bezpośrednim wtryskiem i katalizatorami, gdzie wymagane są Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A i API SP-RC.

Eurol Evolence 0W-20 GN III jest kompatybilny z benzyną (w tym E85), LPG i CNG i zapewnia niezawodne smarowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych, w tym w trybie start-stop.

Dzięki niskiej lepkości Eurol Evolence 0W-20 GN III przyczynia się do oszczędności paliwa i szybkiego smarowania w niskich temperaturach. Ponadto zapewnia ochronę przed zużyciem, osadami i LSPI w nowoczesnych silnikach GDI/TGDI. Eurol Evolence 0W-20 GN III jest kompatybilny wstecz z API SP i ILSAC GF-5.

## Zalety produktu

- Oszczędność paliwa dzięki niskiej lepkości
- Doskonała ochrona przed zużyciem i osadami
- Chroni przed LSPI w nowoczesnych silnikach GDI/TGDI
- Wysoka wydajność w niskich temperaturach
- Odpowiedni do zastosowań hybrydowych i start-stop

## Poziom wydajności

- API SP-RC
- Dexos 1 Gen 2
- Dexos 1 Gen 3
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-6A

## Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | bursztynowa   |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.84 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość, kinetyczna w 40 °C  | 44.7 cSt      | ASTM D 445  |
| Lepkość, kinetyczna w 100 °C | 8.5 cSt       | ASTM D 445  |
| Indeks lepkości              | 171           | ASTM D 2270 |
| Lepkość, dynamiczna (CCS)    | 5,945 cP      | ASTM D 5293 |
| HTHS                         | 2.60 cP       | ASTM D 4683 |
| MRV                          | 20,000        | ASTM D 4684 |
| Temperatura zapłonu          | 231 °C        | ASTM D 92   |
| Popiół siarczanowy           | 0.7 wt%       | ASTM D 874  |
| Temperatura płynięcia        | -39 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.