

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Evolence 5W-30 GN III

Numer pozycji E100216 Wersja 4.0 07/07/2026

Informacje o produkcie

Eurol Evolence 5W-30 GN III to w pełni syntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych amerykańskich i azjatyckich silników benzynowych w samochodach osobowych, SUV-ach i furgonetkach. Eurol Evolence 5W-30 GN III jest odpowiedni do silników z turbosprężarką, bezpośrednim wtryskiem i katalizatorami, gdzie wymagane są Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A i API SP-RC.

Olej jest kompatybilny z benzyną (w tym E85), LPG i CNG i zapewnia niezawodne smarowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Eurol Evolence 5W-30 GN III wspiera oszczędność paliwa, ochronę turbosprężarek i optymalne działanie systemów kontroli emisji. Ponadto Eurol Evolence 5W-30 GN III oferuje silną ochronę przed zużyciem, osadami i LSPI w nowoczesnych silnikach GDI/TGDI. Eurol Evolence 5W-30 GN III jest kompatybilny wstecz z API SP i ILSAC GF-5.

Zalety produktu

- Oszczędność paliwa i wydajna praca silnika
- Doskonała ochrona przed zużyciem i osadami
- Chroni przed LSPI w nowoczesnych silnikach GDI/TGDI
- Optymalna ochrona turbosprężarek i systemów emisji
- Szerokie zastosowanie dzięki kompatybilności z różnymi paliwami

Poziom wydajności

- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- GM 6094M
- API SP-RC
- Dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-6A
- GM 4718M
- Dexos 1 Gen 3

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	60.3 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	10.8 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	172	ASTM D 2270
Lepkość, dynamiczna (CCS)	3,896 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	230 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.7 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.