

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Protence 5W-30 GN II

Olej silnikowy w pełni syntetyczny

Numer pozycji E100255 Wersja 6.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Protence 5W-30 GN II to w pełni syntetyczny olej do stosowania w silnikach benzynowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Olej ten może być bezproblemowo stosowany w samochodach z katalizatorem, turbosprężarką i bezpośrednim wtryskiem, tam gdzie zalecane są Dexos 1 Gen 2, API SN (ale także SJ, SL i SM) lub ILSAC GF-5 (ale także GF-2,-3 i -4).

Eurol Protence 5W-30 GN II, który spełnia specyfikację GM Dexos 1 Gen 2, oferuje silnikom GM/Opel dodatkową ochronę przed LSPI (Low Speed Preignition). LSPI to zjawisko występujące przy niskich prędkościach w małych silnikach o stosunkowo dużej mocy. Skutkiem jest stukot silnika.

Eurol Protence 5W-30 GN II zapewnia doskonałą ochronę przed utlenianiem i osadami oraz zapobiega tworzeniu się szlamu i laków. Olej spełnia również najwyższe amerykańskie wymagania dotyczące ochrony przed zużyciem, opisane w 2015 roku.

Eurol Protence 5W-30 GN II oferuje poprawę oszczędności paliwa, także w dłuższym okresie, co skutkuje niższą emisją. Może być również stosowany w silnikach pracujących na benzynie z maksymalnie 85% etanolu (E85).

Eurol Protence 5W-30 GN II może być również stosowany tam, gdzie zalecany jest GM dexos 1. Eurol Protence 5W-30 GN II jest również odpowiedni dla najnowocześniejszych pojazdów hybrydowych, takich jak Toyota, Honda i Lexus.

W przypadku niektórych zastosowań, takich jak częste krótkie przejazdy (taksówki, kurierzy) i duże obciążenia, należy skrócić interwały wymiany, co jest wymienione w niektórych zaleceniach producenta. Jeśli wymagana jakość dla pojazdu nie jest wymieniona pod "performance", należy najpierw sprawdzić przydatność tego oleju w zaleceniach producenta lub za pośrednictwem Eurol Product Advisor na www.eurol.com.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	169	ASTM D 2270
Lepkość dynamiczna (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Temperatura zapłonu	230 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	0.9 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.