

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Monograde HDS SAE 40

Mineralny olej silnikowy do silników diesla

Numer pozycji E101275 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol HDS SF/CF SAE 40 jest specjalnie opracowany do silników benzynowych od lekkiego do ciężkiego obciążenia, silników diesla z turbosprężarką i bez oraz silników stacjonarnych. Ten olej jest również odpowiedni dla silników diesla pracujących na wyższej zawartości siarki (do 0,5%).

Eurol HDS SF/CF SAE 40 ma silne właściwości czyszczące i ochronne. Dzięki temu zapobiega osadzaniu się węgla i osadów na tłokach, zaworach i w komorach spalania.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 oferuje dobrą ochronę przed zużyciem, korozją, szlamem i pienieniem, pozostając stabilnym nawet w wysokich temperaturach i zapobiegając zagęszczaniu oleju.

Eurol HDS SF/CF SAE 40 spełnia również normę API CF-2, co jest zalecane dla dwusuwowych silników diesla, szczególnie tych produkcji Detroit Diesel.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na obecność dodatków zawierających cynk, ten olej nie jest zalecany do stosowania w silnikach z posrebrzanymi częściami.

Poziom wydajności

- ACEA E2
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CF
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Polecany do stosowania

- CCMC G2/D1

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	150.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	14.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	98.0	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	246 °C	ASTM D 92
Popiół siarczanowy	1.4 wt%	ASTM D 874
Temperatura płynięcia	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.