

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13

Olej kolejowy bezcynkowy generacji V

Numer pozycji E101375 Wersja 1.0 25/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 to mineralny, bezcynkowy olej silnikowy, specjalnie opracowany do zastosowań w silnikach wysokoprężnych lokomotyw kolejowych, a także innych średnioobrotowych zastosowań stacjonarnych, np. w silnikach okrętowych.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 spełnia wymagania silników General Motors Electromotive Division (GM-EMD), General Electric (GE) i ALCO. Ta jakość jest odpowiednia dla wszystkich silników z łożyskami srebrnymi, zwłaszcza tych, które są używane w zestawach do generowania energii dla zastosowań morskich i offshore.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 oferuje doskonałe właściwości czyszczące, dzięki czemu części pozostają niezwykle czyste nawet po długim użytkowaniu stacjonarnym.

Dzięki wysokiej jakości bazowemu olejowi i dostosowanym inhibitorom utleniania, olej praktycznie nie gęstnieje ani nie zakwasza się.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 oferuje optymalny okres wymiany, co czyni go ekonomicznym w użytkowaniu i konserwacji.

Eurol Railroad Oil 40 TBN 13 ma TBN wynoszący 13 mgKOH/g, który podczas eksploatacji zmniejsza się mniej niż w przypadku wielu innych olejów silnikowych, nawet gdy używane jest paliwo o wyższej zawartości siarki niż obecnie powszechnie stosowane w Europie Zachodniej.

Poziom wydajności

- API CF
- API CF-2
- Caterpillar 3600
- G.E. Generation 4 Long Life
- LMOA Generation 5

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	156.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	99.0	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	271 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.