



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Hykrol FA 10W-30

Wielofunkcyjny olej UTTO do przekładni, układów hydraulicznych i mokrych układów hamulcowych w maszynach rolniczych i budowlanych.

Numer pozycji E105821 Wersja 3.0 01/06/2026

Informacje o produkcie

Eurol Hykrol FA 10W-30 to wysokiej jakości olej UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) do przekładni, systemów hydraulicznych i mokrych hamulców w maszynach rolniczych i budowlanych. Olej zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, zapobiega zjawisku stick-slip w mokrych układach hamulcowych i wspiera niezawodne działanie w trudnych warunkach pracy.

Eurol Hykrol FA 10W-30 został opracowany do zintegrowanych systemów przekładniowo-hydraulicznych w ciągnikach, maszynach rolniczych i sprzęcie budowlanym. Dzięki starannie zrównoważonej technologii dodatków, ten olej UTTO oferuje doskonałe właściwości tarcia, co skutecznie redukuje drgania i hałasy w mokrych układach hamulcowych.

Wysoki wskaźnik lepkości wspiera stabilne działanie smarujące zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Ponadto olej chroni przed zużyciem, korozją, utlenianiem i pienieniem, co przyczynia się do długiej żywotności komponentów i niezawodnych osiągnięć pod dużym obciążeniem.

Zalety produktu

- Zapobiega stick-slip i hałasowi w mokrych układach hamulcowych
- Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją
- Wysoki wskaźnik lepkości dla stabilnych osiągnięć w różnych temperaturach
- Dobra ochrona przed utlenianiem i pienieniem
- Szerokie zastosowanie w układach przeniesienia napędu i hydraulicznych

Zastosowanie

- Skrzynie biegów ciągników, buldożerów i maszyn rolniczych
- Maszyny z mokrymi układami hamulcowymi
- Zastosowania, dla których zalecany jest Fendt CVT FWN 81001

Instrukcja użycia

- Używaj zgodnie z zaleceniami producenta maszyny
- Regularnie sprawdzaj poziom oleju i wymieniaj zgodnie z zalecanymi interwałami konserwacyjnymi
- Odpowiedni do połączonych systemów transmisyjnych i hydraulicznych

Poziom wydajności

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Hykrol FA 10W-30

Wielofunkcyjny olej UTTO do przekładni, układów hydraulicznych i mokrych układów hamulcowych w maszynach rolniczych i budowlanych.

Numer pozycji E105821 Versja 3.0 01/06/2026

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	179	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.