

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Hykrol PST 80

UTTO do przekładni, sprzęgieł, przekładni głównych i mokrych hamulców

Numer pozycji E105822 Wersja 3.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Hykrol PST 80 został specjalnie opracowany do przekładni, systemów hydraulicznych i napędów końcowych złożonych maszyn budowlanych i rolniczych, sprzęgieł płynowych, wspomaganie kierownicy oraz przetworników momentu obrotowego.

Eurol Hykrol PST 80 oferuje doskonałe właściwości tarcia, dzięki czemu jest nie tylko idealny do systemów "wet brake" (mokre hamulce), ale także gwarantuje płynne działanie zmiany biegów i sprzęgła przez cały rok.

Dzięki unikalnej technologii w połączeniu z dostosowaną lepkością, skrzypienie hamulców, osi i napędów końcowych problematycznych ciągników i maszyn budowlanych jest maksymalnie i trwale zredukowane.

Eurol Hykrol PST 80 ma wysoką indeks lepkości, niezwykle mocny film olejowy, dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe. Oferuje dobrą odporność na korozję, utlenianie i pienienie oraz ma długą żywotność.

Aby skorzystać z wyjątkowych właściwości tego produktu, mieszanie z innymi produktami powinno być ograniczone do minimum.

Poziom wydajności

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

Polecany do stosowania

- CNH MAT 3540

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	79.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	11.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	133	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	193 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.