

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Hykrol CT Fluid

UTTO do przekładni, sprzęgieł, przekładni głównych i mokrych hamulców

Numer pozycji E105825 Wersja 1.0 14/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Hykrol CT Fluid to olej, który został specjalnie opracowany do przekładni, systemów hydraulicznych oraz olejowo-chłodzonych systemów hamulcowych i sprzęgłowych w ciągnikach rolniczych, ogrodniczych i przemysłowych. Dzięki niskiej temperaturze krzepnięcia olej ten jest szczególnie odpowiedni do zastosowań zimowych.

Eurol Hykrol CT Fluid ma bardzo korzystną charakterystykę tarcia, co czyni go idealnym do systemów z mokrymi hamulcami. Zapobiega tzw. 'stick slip' przez cały rok, a także towarzyszącemu temu hałasowi.

Eurol Hykrol CT Fluid jest odpowiedni dla nowoczesnych materiałów tarcz hamulcowych. Zapewnia również szeroką ochronę przed zużyciem, utlenianiem, korozją i pienieniem oraz ma długą żywotność.

Poziom wydajności

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-B
- Ford WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	41.2 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	143	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	197 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.