

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Front Fork Oil SAE 15

Uniwersalny olej do widelców

Numer pozycji E107010 Wersja 1.1 14/04/2025

Informacje o produkcji

Eurol Front Fork Oil SAE 15 jest produkowany z starannie dobranych parafinowych olejów bazowych o niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokim wskaźniku lepkości.

Eurol Front Fork Oil SAE 15 jest wzbogacony o bardzo skuteczne dodatki. Zapewniają one wyjątkowe właściwości hydrauliczne zawieszenia i tłumienia, minimalizując zacieranie i zużycie oraz zapewniając płynność ruchów. Dodatkowo, zapewniona jest niezbędna ochrona przed tworzeniem się piany i korozją. Eurol Front Fork Oil SAE 15 nie wpływa negatywnie na uszczelki.

Eurol Front Fork Oil SAE 15 jest termicznie i oksydacyjnie stabilny i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Dzięki stabilnym poprawiaczom wskaźnika lepkości, te oleje zachowują swoją lepkość przez bardzo długi czas.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	czerwony/a	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	43.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	7.6 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	145	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	229 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.