

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4

Syntetyczny olej przekładniowy do wydłużonych interwałów wymiany

Numer pozycji E110071 Wersja 1.3 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 to syntetyczny uniwersalny olej przekładniowy, który może być stosowany zarówno w manualnych skrzyniach biegów, jak i w przekładniach głównych z lub bez retarderów, gdzie zalecany jest GL-4.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 jest m.in. odpowiedni dla ciężarówek DAF, IVECO, KAMAZ i Renault.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 to stosunkowo rzadki olej, co ułatwia zmianę biegów w niskich temperaturach, również dzięki niskiemu punktowi krzepnięcia. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości, zapewnione jest dobre smarowanie nawet przy wysokiej temperaturze pracy.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 to olej oszczędzający paliwo, który spełnia nowoczesne specyfikacje dla synchronizatorów i zapewnia łatwą zmianę biegów. Doskonała stabilność i ochrona przed zużyciem umożliwiając wydłużone interwały wymiany.

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 został specjalnie opracowany dla nowoczesnych, mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów, gdzie temperatury pracy mogą być wysokie.

Poziom wydajności

- API GL-4
- DAF
- DTFR 13B150 (MB 235.4)
- Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
- IVECO
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Type Z4
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13
- ZF TE-ML 16K

Polecany do stosowania

- Volvo 97307

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	53.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	156	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	239 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.