



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Olej w pełni syntetyczny do manualnych skrzyń biegów i przekładni głównych

Numer pozycji E110076 Wersja 4.3 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Fultrasyn 75W-90 to w pełni syntetyczny, uniwersalny olej przekładniowy, który może być stosowany zarówno w manualnych skrzyniach biegów, jak i w końcowych napędach, gdzie wymagana jest jakość GL-3, GL-4 lub GL-5. Dzięki temu olej ten oferuje doskonałą możliwość racjonalizacji.

Eurol Fultrasyn 75W-90 to w pełni syntetyczny olej, który może być stosowany w całym układzie napędowym i zawiera specjalnie opracowane dodatki, które zmniejszają zużycie paliwa i eliminują problemy z przełączaniem biegów.

Eurol Fultrasyn 75W-90 jest bardzo dobrze kompatybilny z synchronizatorami i zapewnia płynne przełączanie biegów, nawet przy bardzo niskich temperaturach.

Dzięki tej unikalnej kompozycji nie tylko zużycie jest zredukowane do minimum, ale także korozja i pienienie, podczas gdy nawet przy podwyższonych temperaturach olej jest chroniony przed utlenianiem termicznym. Eurol Fultrasyn 75W-90 ma doskonałą zdolność przenoszenia ciśnienia, która wytrzymuje bardzo duże obciążenia i wibracje. Spadek lepkości w wyniku dużych obciążeń jest niewielki, dzięki czemu olej ten gwarantuje odpowiednią lepkość nawet przy wydłużonych interwałach wymiany.

Poziom wydajności

- API GL 4/5
- API MT-1

Polecany do stosowania

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Olej w pełni syntetyczny do manualnych skrzyń biegów i przekładni głównych

Numer pozycji E110076 Versja 4.3 15/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	185	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	230 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.