

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Eurol Fultrax 75W-140 LS

**Wolnosyntetyczny olej przekładniowy "limited-slip"**

Numer pozycji E110077 Wersja 1.0 15/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol Fultrax 75W-140 LS to w pełni syntetyczny olej przekładniowy specjalnie opracowany do mocno obciążonych przekładni, które wymagają oleju przekładniowego o wysokiej lepkości i odporności na duże obciążenia, wysokie ciśnienia oraz obciążenia udarowe.

Eurol Fultrax 75W-140 LS jest zalecany do przekładni hipoidalnych, reduktorów piast i dyferencjałów z / bez ograniczników poślizgu płytkowego, jak te występujące we współczesnych samochodach.

Eurol Fultrax 75W-140 LS może być również stosowany w wielu innych napędach osi, gdy producent zaleca olej przekładniowy "Limited-Slip" lub nie, na poziomie API GL-5.

Eurol Fultrax 75W-140 LS ma bardzo wysoką indeks lepkości, bardzo dobre właściwości płynięcia w niskich temperaturach i pozostaje w klasie nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych.

Eurol Fultrax 75W-140 LS oparty jest na najnowocześniejszej technologii dodatków w połączeniu z syntetycznymi olejami bazowymi. Ta technologia zapewnia lepszą ochronę przed utlenianiem termicznym i przyczynia się do zmniejszenia korozji i zużycia oraz nie wpływa na uszczelnienia. Specjalne dodatki poprawiające tarcie sprawiają, że olej ten nadaje się do zastosowań "Limited-Slip" zarówno w samochodach osobowych i ciężarowych, jak i w traktorach oraz maszynach budowlanych, gdzie między innymi unika się uciążliwego hałasu podczas pokonywania zakrętów.

### Poziom wydajności

- API GL-5
- BMW LS Axle
- BMW MSP/A
- Ford WSS-M2C192-A
- GM/Opel GM 12346140
- Scania STO 1:0

### Polecany do stosowania

- MB 235.61

### Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | Żółta         |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.87 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 185.6 cSt     | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 26.3 cSt      | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 178           | ASTM D 2270 |
| Temperatura zapłonu          | 215 °C        | ASTM D 92   |
| Temperatura płynięcia        | -48 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.