

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol HPX FE 75W-80

W pełni syntetyczny olej przekładniowy do bardzo długich okresów między wymianami

Numer pozycji E110078 Wersja 2.2 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol HPX FE 75W-80 to w pełni syntetyczny uniwersalny olej przekładniowy, który może być stosowany w manualnych skrzyniach biegów z lub bez re-/intardera, gdzie zalecany jest GL-4.

Eurol HPX FE 75W-80 jest m.in. zalecany dla ciężarówek Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo i Renault.

Eurol HPX FE 75W-80 to stosunkowo rzadki olej, co ułatwia zmianę biegów w niskich temperaturach, również dzięki niskiemu punktowi krzepnięcia. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości, zapewnione jest dobre smarowanie nawet przy wysokiej temperaturze pracy.

Eurol HPX FE 75W-80 to olej oszczędzający paliwo, który spełnia nowoczesne specyfikacje dla pierścieni synchronizujących z włókna węglowego lub molibdenu. Eurol HPX FE 75W-80 zapewnia również łatwą zmianę biegów. Doskonała stabilność i ochrona przed zużyciem umożliwiają wydłużone interwały wymiany.

Eurol HPX FE 75W-80 został specjalnie opracowany dla nowoczesnych, mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów, gdzie temperatury pracy mogą być bardzo wysokie.

Poziom wydajności

- API GL-4
- MAN 341 TYPE VR
- MAN 341 Z-5
- MB 235.28
- Voith Class B
- Voith Class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E
- ZF TE-ML 02E
- ZF TE-ML 16P

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	54.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	157	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	240 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.