

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Fultrax 75W-90 LS

W pełni syntetyczny olej przekładniowy „Limited-Slip”

Numer pozycji E110079 Wersja 1.0 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Fultrax 75W-90 LS to wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej przekładniowy, zaprojektowany, aby sprostać surowym wymaganiom ciężko obciążonych systemów transmisyjnych. Olej ten zawiera dodatek 'Limited-Slip', co czyni go szczególnie odpowiednim dla pojazdów z tarczowym sprzęgłem różnicowym 'Limited-Slip', jak często stosowane w nowoczesnych samochodach, ciężarówkach, traktorach i maszynach budowlanych.

Produkt jest sformułowany do stosowania w przekładniach hipoidalnych, reduktorach piast i mechanizmach różnicowych, zarówno z jak i bez sprzęgieł tarczowych. Dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi lepkości i doskonałym właściwościom płynięcia w niskich temperaturach, Eurol Fultrax 75W-90 LS pozostaje wydajny w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Charakterystyka 'stay in grade' tego oleju gwarantuje, że zachowuje swoje właściwości nawet w ekstremalnych warunkach.

Zaawansowana technologia dodatków w Eurol Fultrax 75W-90 LS zapewnia doskonałą ochronę przed utlenianiem termicznym, pomaga w redukcji korozji i zużycia, i nie ma negatywnego wpływu na uszczelnienia pojazdu. Ponadto, specjalne poprawiacze tarcia w tym oleju zawierają komponenty, które przyczyniają się do redukcji hałasu podczas pokonywania zakrętów, co jest częstym problemem w zastosowaniach 'Limited-Slip'.

To czyni Eurol Fultrax 75W-90 LS idealnym wyborem dla szerokiej gamy pojazdów i maszyn, gdzie olej pomaga wydłużyć żywotność i wydajność systemu transmisyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub poszukaj zaleceń dotyczących oleju w naszym doradcy produktowym na stronie www.eurol.com.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	80.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	200	ASTM D 2270
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.