

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol MTF 75W-80 GL5

Olej syntetyczny odpowiedni do niektórych manualnych skrzyń biegów

Numer pozycji E110080 Wersja 2.0 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol MTF 75W-80 GL5 to syntetyczny olej przekładniowy, który może być stosowany w przekładniach głównych, a także w manualnych skrzyniach biegów (gdzie wymagana jest jakość GL-5).

Eurol MTF 75W-80 GL5 jest bardzo dobrze kompatybilny z synchronizatorami i zapewnia, że zmiana biegów jest bardzo płynna nawet przy niskich temperaturach.

Eurol MTF 75W-80 GL5 ma doskonałą zdolność przenoszenia obciążeń, która wytrzymuje bardzo duże obciążenia i wibracje. Spadek lepkości w wyniku dużych obciążeń jest niewielki, dzięki czemu ten olej gwarantuje odpowiednią lepkość przy wydłużonych interwałach wymiany (a w niektórych przypadkach przy napełnieniu na cały okres eksploatacji).

Eurol MTF 75W-80 GL5 zawiera specjalne dodatki zmniejszające tarcie, które zapewniają trwałe oszczędności paliwa i zmniejszają rozwój ciepła.

Eurol MTF 75W-80 GL5 zapewnia odpowiednie smarowanie zarówno w bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach oraz oferuje ochronę przed korozją, zużyciem, zagęszczaniem i osadami.

Eurol MTF 75W-80 GL5 jest kompatybilny z większością elastomerów i materiałów uszczelniających i nie wykazuje pienienia pod ekstremalnymi obciążeniami.

Poziom wydajności

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Polecany do stosowania

- BMW MTF LT-2
- BMW MTF LT-3
- Fiat 9.55550-MZ1
- Fiat 9.55550-MZ5
- Honda MTF-III
- MB 235.10
- Volvo 1161681
- Volvo 97309
- VW G 052 532
- ZF TE-ML 02A

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	52.4 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	164	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	220 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.