

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol ATF III G

Syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów Dexron III G

Numer pozycji E113665 Wersja 1.3 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol ATF III G to syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów, specjalnie opracowany dla nowych (po 1997 roku) oraz starszych (automatycznych) skrzyń biegów GM i Ford, a także wielu innych marek. Ponadto nadaje się do układów wspomagania kierownicy, niektórych systemów hydraulicznych i obrotowych sprężarek powietrza, gdzie wymagana jest doskonała płynność w niskich temperaturach.

Eurol ATF III G ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości i zapewnia odporność na korozję i pienienie. Ponadto posiada dobre właściwości przeciwutleniające i przeciwzużyciowe.

Eurol ATF III G ma niezwykle niską temperaturę krzepnięcia, co gwarantuje płynne przełączanie po zimnym rozruchu. Ten ATF nie uszkadza materiałów uszczelniających.

Specyfikacja Dexron III G różni się od specyfikacji Dexron III F tym, że dodano 2 dodatkowe testy, w tym test „electronically controlled converter clutch” (ECCC) oraz „sprag wear test”, dzięki czemu specyfikacja Dexron III została zaktualizowana do najnowszych wymagań. Dzięki temu charakterystyki tarcia Eurol ATF III G spełniają najnowsze wymagania w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Poziom wydajności

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- DTFR 13C100 (MB 236.1)
- Ford Mercon
- GM Dexron IIIG
- MAN Typ Z1/V1
- Voith 55.6335
- ZF TE-ML
- 02F/03D/09/11B/17C
- ZF TE-ML 04D/14A

Polecany do stosowania

- MAN 339 Type V2
- MAN 339 Z-2
- Volvo 97341

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	czerwony/a	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	35.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	175	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.