

Eurol ATF III H

Olej do automatycznych skrzyń biegów w pełni syntetyczny Dexron III H

Numer pozycji E113666 Wersja 1.4 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol ATF III H to w pełni syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów, specjalnie opracowany dla nowych (po 2003 roku) oraz starszych (automatycznych) skrzyń biegów GM i Ford, a także wielu innych marek. Ponadto nadaje się do układów wspomagania kierownicy, niektórych systemów hydraulicznych i obrotowych sprężarek powietrza, gdzie wymagana jest doskonała płynność w niskich temperaturach.

Eurol ATF III H ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości i zapewnia odporność na korozję i pienienie. Ponadto posiada dobre właściwości przeciwutleniające i przeciwzużytkowe.

Eurol ATF III H ma niezwykle niską temperaturę krzepnięcia, co gwarantuje płynne przełączanie po zimnym rozruchu. Ten ATF nie wpływa na materiały uszczelniające.

Specyfikacja Dexron III H jest znaczącym ulepszeniem w porównaniu do specyfikacji Dexron III G, aby spełnić współczesne wymagania dla automatycznych skrzyń biegów. Współczesne skrzynie stają się coraz bardziej skomplikowane i mają mniejsze pojemności.

Nie tylko stabilność termiczna i oksydacyjna zostały poprawione, ale także odpowietrzanie oleju jest szybsze. Charakterystyki tarcia tego oleju zostały tak poprawione, że olej zapewnia dobre właściwości przełączania przez cały okres aktywności.

Poziom wydajności

- Allison C-4
- Ford Mercon
- Ford Mercon V
- GM Dexron IIIH
- MAN 339 Type V2
- MB 236.6
- Voith 55.6335
- Volvo 97341
- ZF TE-ML
04D/09/14B/16L/17C

Polecany do stosowania

- GM/Opel 19 40 707
- MAN 339 Type Z3
- VW G 052 162
- ZF TE-ML 02F/11B/14C

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	czerwony/a	
Gęstość w 20 °C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	35.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	7.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	181	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.