

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol ATF 6800 ULV

W pełni syntetyczny olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów wymagających ultra niskiej lepkości

Numer pozycji E113671 Wersja 1.0 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol ATF 6800 ULV to wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej przekładniowy, specjalnie opracowany do automatycznych skrzyń biegów wymagających ultra niskiej lepkości ATF, takich jak Ford Mercon ULV i GM Dexron ULV. Dzięki ekstremalnie niskiej lepkości olej ten przyczynia się do znacznych oszczędności paliwa i redukcji emisji CO₂ w porównaniu z konwencjonalnymi ATF. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości i niskiemu punktowi krzepnięcia olej ten skutecznie działa w szerokim zakresie temperatur, zapewniając płynne przełączanie biegów w każdych warunkach eksploatacyjnych przy minimalnym tarciu. Produkt oferuje doskonałą odporność na utlenianie i wysoką stabilność termiczną, co zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem przez cały okres wymiany. Połączenie wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanych dodatków zapewnia, że Eurol ATF 6800 ULV utrzymuje spójną i niezawodną jakość, co jest kluczowe dla długotrwałej i wydajnej pracy przekładni. Korzyści: • Wspiera oszczędność paliwa i redukuje emisję CO₂ • Zapewnia płynne przełączanie biegów w szerokim zakresie temperatur • Doskonała odporność na utlenianie i stabilność termiczna • Oferuje doskonałą ochronę przed zużyciem przez cały okres wymiany

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skorzystaj z doradcy produktowego na stronie www.eurol.com, aby uzyskać porady dotyczące odpowiedniego oleju przekładniowego dla Twojego pojazdu.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	21.5 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	4.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	143	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	210 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.