

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol LDS Fluid

Specjalnie dla systemów zawieszenia Citroën Hydractive III

Numer pozycji E113673 Wersja 1.1 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol LDS Fluid to syntetyczny płyn hydrauliczny, który został specjalnie opracowany do układów wspomagania kierownicy, regulacji poziomu i hydraulicznych systemów (sprężynowych). Ten specyficzny olej jest zalecany do systemu HYDRActive 3 Citroëna.

Eurol LDS Fluid ma bardzo wysoki wskaźnik lepkości i bardzo niską temperaturę krzepnięcia. Dzięki temu olej ten jest zalecany do układów wspomagania kierownicy, które muszą działać optymalnie nawet w bardzo niskich temperaturach.

Eurol LDS Fluid chroni system przed utlenianiem. Dzięki wysokiej temperaturze wrzenia i odporności na wodę może być stosowany trwale i bezpiecznie, gdy zalecany jest płyn tego typu. Okres wymiany wynosi 5 lat lub 200 000 km.

Poziom wydajności

- DIN 51524/3 (HVLP)
- PSA S71 2710 (LDS)

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	ciemnopomarańczowa	
Gęstość w 20 °C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	18.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	6.5 cSt	ASTM D 445
Temperatura zapłonu	136 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.