

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Powersteering fluid C

W pełni syntetyczny olej hydrauliczny do regulacji poziomu i wspomagania kierownicy

Numer pozycji E113675 Wersja 2.1 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Powersteering Fluid C to w pełni syntetyczny płyn hydrauliczny, który został specjalnie opracowany do systemów hydraulicznych, takich jak na przykład układy poziomowania i wspomagania kierownicy w traktorach, samochodach osobowych i ciężarówkach.

Eurol Powersteering Fluid C charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości i bardzo niską temperaturą krzepnięcia. Dzięki temu płyn jest mniej podatny na zmiany lepkości spowodowane różnicami temperatur.

Eurol Powersteering Fluid C chroni system przed utlenianiem. Dzięki wysokiej temperaturze wrzenia i odporności na wodę może być stosowany trwale i bezpiecznie, gdy zalecany jest płyn tego typu.

Poziom wydajności

- DIN 51524/3 (HVLP)
- GM/Opel B 040 2012
- Hyundai 00232-19017
- ISO 7308
- Porsche 000 043 206 56
- VW G 002 000/G 004 000

Polecany do stosowania

- DTFR 31B120 (MB 345.0)
- Ford WSS-M2C204-A/A1
- GM/Opel 19 40 715/766
- MAN M 3289
- Porsche
000.043.203.33/000.043.206.5
6
- Volvo 1161529/30741424
- ZF TE-ML 02K

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Zielona	
Gęstość w 20 °C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	19.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	6.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	303	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	173 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-57 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.