

Eurol Thread Cutting Oil

Olej do gwintowania

Numer pozycji E120360 Wersja 1.3 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Thread Cutting Oil to olej do cięcia gwintów na bazie olejów mineralnych z doskonałymi właściwościami ekstremalnego ciśnienia. Eurol Thread Cutting Oil został opracowany do obróbki wysokiej jakości drutów stalowych.

Eurol Thread Cutting Oil zawiera substancje, które pod wpływem wysokich ciśnień tworzą półstały film smarny. Zapobiega to zgrzewaniu się obrabianych materiałów.

Eurol Thread Cutting Oil może powodować przebarwienia stopów z miedzią.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.