



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Metal Protection

Środek antykorozyjny o właściwościach wypierających wodę

Numer pozycji E120555 Wersja 1.0 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Metal Protection jest zalecany do konserwacji półproduktów i produktów końcowych w obróbce metali, które podczas przechowywania wewnątrz muszą być chronione przed korozją przez kilka miesięcy.

Eurol Metal Protection można nakładać poprzez zanurzanie, pędzlem lub natryskiem.

Posiada właściwości wypierające wodę.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	jasnobrązowy	
Gęstość w 20 °C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.