

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Slideway Oil 220

Wysokiej jakości olej do smarowania prowadnic, tworzyw sztucznych i metalu

Numer pozycji E121492 Wersja 1.1 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Leibaanolie 220 to seria nowo opracowanych wysokiej jakości bezcynkowych olejów do prowadnic, które są zalecane do smarowania prowadnic i prowadzeń zarówno z tworzyw sztucznych, jak i metalu.

Eurol Leibaanolie 220 ma bardzo korzystne właściwości tarcia. Dzięki temu nawet przy krótkich i wolnych ruchach posuwowych zapobiega się zjawisku "stick-slip", co umożliwia precyzyjną pracę i tym samym mniejszą ilość odpadów.

Eurol Leibaanolie 220 ma doskonałe właściwości demulgujące, co wydłuża żywotność zarówno oleju do prowadnic, jak i chłodziwa, a także nie kapie. Inhibitory utleniania i korozji zapewniają, że olej i maszyna pozostają w dobrej kondycji.

Eurol Leibaanolie 220 oferuje oprócz doskonałej ochrony przed korozją silny i stabilny film smarny. Eurol Leibaanolie nadaje się również do stosowania w systemach hydraulicznych i cyrkulacyjnych, jako olej do łańcuchów lub jako smarowanie dla taśmociągów.

Poziom wydajności

- Cincinnati Machine P-50
- DIN 51 502 CGLP
- DIN 51524/2 (HLP)
- GM LS-2

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	222.4 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	19.7 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	101	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	180 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.