



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Numer pozycji E125422 Wersja 1.1 07/07/2026

Poziom wydajności

- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- DIN 51517/3 (CLP)
- AISE (US Steel) 224
- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005/E02

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	222.0 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	19.5 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	100	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	253 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.