Eurol Honda Gear Oil

Olej przekładniowy specjalnie dla motorowerów Honda

Numer pozycji E126110 Wersja 4.0 12/08/2026

Informacje o produkcie

Eurol Honda Gear Oil jest wytwarzany z wysokiej jakości mineralnego oleju bazowego i dodatków zapewniających optymalną ochronę przekładni motorowerów Honda.

Eurol Honda Gear Oil zawiera składniki zapobiegające korozji, utlenianiu i powstawaniu niepożądanych osadów. Zarówno w zimnych, jak i ciepłych warunkach Eurol Honda Gear Oil zapewni optymalną wydajność przekładni.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość, kinetyczna w 40 °C	93.1 cSt	ASTM D 445
Lepkość, kinetyczna w 100 °C	13.9 cSt	ASTM D 445
Indeks lepkości	152	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	238 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.