

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Eurol SX Sport 2-Stroke RED

**Mineralny olej dwusuwowy do małych silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą**

Numer pozycji E128402 Versja 1.0 25/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol SX Sport 2-Stroke to wysokiej jakości olej do smarowania małych, chłodzonych powietrzem i wodą silników dwusuwowych (do 50 cm<sup>3</sup>) z systemem wtryskowym lub bez, stosowanych w motocyklach, skuterach, pompach, kosiarkach i małych generatorach.

Eurol SX Sport 2-Stroke został gruntownie przetestowany i sformułowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych i dodatków, które zapewniają optymalne smarowanie, nawet w wysokich temperaturach i trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Eurol SX Sport 2-Stroke chroni części silnika przed zużyciem i korozją oraz zmniejsza dymienie z układu wydechowego. Ze względu na niską zawartość popiołu siarczanowego ryzyko przepalenia tłoka, spowodowane przedwczesnym zapłonem lub detonacją, jest bardzo niskie. Eurol SX Sport 2-Stroke łatwo miesza się z benzyną (bezołowiową i super).

- Proporcja mieszania: W normalnych warunkach 1:50, chyba że producent zaleci inaczej.

Zapobiega osadom na świecach zapłonowych, tłokach, osadom węglowym na portach dolotowych i wylotowych, zacinaniu się pierścieni tłokowych oraz przedwczesnemu zapłonowi.

### Poziom wydajności

- ISO-L- EGB
- JASO FB

### Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny            | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Kolor                        | czerwony/a    |             |
| Gęstość w 20 °C              | 0.87 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Lepkość kinematyczna w 40°C  | 67.4 cSt      | ASTM D 445  |
| Lepkość kinematyczna w 100°C | 9.1 cSt       | ASTM D 445  |
| wskaźnik lepkości            | 111           | ASTM D 2270 |
| Temperatura zapłonu          | 117 °C        | ASTM D 92   |
| Temperatura płynięcia        | -12 °C        | ASTM D 97   |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.