

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol TTX Supreme

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą

Numer pozycji E128425 Wersja 1.0 25/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol TTX Supreme to półsyntetyczny olej opracowany do chłodzonych powietrzem i wodą silników dwusuwowych (chłodzenie cieczą) z katalizatorem lub bez. Jest również doskonale odpowiedni do silników z systemem wtrysku.

Eurol TTX Supreme jest skomponowany z bazowych olejów wyposażonych w dodatki ochronne o długotrwałym działaniu. Dzięki temu zapewnia niezwykle mocny film olejowy i doskonałe smarowanie w wysokich temperaturach. Silnik spalinyowy i kanały płuczące są chronione przed osadami, zużyciem i korozją. Świece zapłonowe pozostają czyste i działają prawidłowo.

Eurol TTX Supreme łatwo miesza się jednorodnie z benzyną, tworząc tzw. pre-mix. Chroni przed zatarciem i zapobiega osadzaniu się nagaru na tłokach oraz tworzeniu się sadzy w układzie wydechowym. Dzięki tej przemyślanej kompozycji gwarantowana jest bardzo długa żywotność silnika.

Tworzenie się dymu jest zredukowane do minimum.

Eurol TTX Supreme zapewnia łatwy i szybki start w niskich temperaturach i pomaga silnikowi maksymalnie wykorzystać generowaną moc.

- Proporcja mieszania: 1:50 (Jeśli nie zalecono inaczej).

Poziom wydajności

- API TC
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Zielona	
Gęstość w 20 °C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	98.6 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	12.5 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	120	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	95 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.