

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol TTX ProScoot

Półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą

Numer pozycji E128428 Wersja 3.0 25/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol TTX ProScoot to półsyntetyczny olej do smarowania małych silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem lub wodą (do 50 cm³) z systemem wtryskowym lub bez, takich jak motorowery i skutery.

Eurol TTX ProScoot został trwale przetestowany i sformułowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych i dodatków, które zapewniają optymalne smarowanie, nawet w wysokich temperaturach i przy dużych obciążeniach.

Eurol TTX ProScoot łatwo miesza się z benzyną (bezołowiową i super). Zapobiega osadzaniu się na świecach zapłonowych, osadom na tłokach, nagarowi na portach dolotowych i wylotowych, zacinaniu się pierścieni tłokowych oraz przedwczesnemu spalaniu.

Eurol TTX ProScoot zapobiega zużyciu i korozji wszystkich istotnych części oraz zmniejsza dymienie z rury wydechowej. Dzięki niskiemu poziomowi popiołu siarczanowego ryzyko przebicia tłoka w wyniku przedwczesnego zapłonu lub stukania jest minimalne.

- Proporcja mieszania: 1:50 (Jeśli nie zalecono inaczej)

Poziom wydajności

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Zielona	
Gęstość w 20 °C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	64.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.4 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	124	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	92 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-18 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.