

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Super 2T Formax

W pełni syntetyczny olej 2-suwowy do silników o bardzo dużym obciążeniu

Numer pozycji E128433 Wersja 1.0 25/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol 2T Formax to w pełni syntetyczny olej do silników dwusuwowych przeznaczony do smarowania silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą. Jest odpowiedni do stosowania w systemach premix i wtrysku oleju zarówno z benzyną ołowiołą, jak i bezołowiową.

Eurol 2T Formax jest zalecany do wysoko obciążonych silników dwusuwowych w zastosowaniach takich jak wyścigi, cross, zawody, piły łańcuchowe, Jet Ski i gokarty. Mocna warstwa smarna pozostaje nienaruszona nawet w tych zastosowaniach i przy wysokich temperaturach, zapewniając doskonałe smarowanie cylindrów i łożysk w każdej chwili.

Eurol 2T Formax ma doskonałe właściwości detergentowe, dzięki czemu zapobiega osadom i utrzymuje czystość portów wydechowych i świec zapłonowych.

Eurol 2T Formax zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą i korozją oraz zapobiega zużyciu części pod dużym obciążeniem.

Dzięki specjalnym dodatkom Eurol 2T Formax jest produktem niskodymnym, który wydziela mniej zapachu. Eurol 2T Formax nadaje się również jako olej do skuterów śnieżnych lub jako olej do pił łańcuchowych.

- Zalecenie: Zawsze przestrzegaj proporcji mieszania zalecanej przez producenta.

Poziom wydajności

- API TC+
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Piaggio Hexagon
- TISI

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	brązowy	
Gęstość w 20 °C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	60.3 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	10.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	152	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	81 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.