



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Łatwo zmniejsz ślad węglowy CO₂

Numer pozycji E175820 Wersja 1.2 15/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 to neutralny pod względem emisji CO₂, bardziej zrównoważony wybór w porównaniu do standardowych porównywalnych olejów UTTO. Ten olej nadaje się do przekładni, sprzęgła płynowych, mokrych układów hamulcowych (zapobiega zjawisku stick slip), układów wspomagania kierownicy i przetworników momentu obrotowego dla pojazdów rolniczych i budowlanych.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 jest produkowany z bardziej ekologicznych komponentów i w przeważającej części (co najmniej 80%) z odnawialnych źródeł.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 gwarantuje porównywalną jakość i wydajność jak standardowe zalecane oleje UTTO. To sprawia, że przejście na ten zrównoważony olej UTTO jest proste. Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 wpisuje się w programy ukierunkowane na redukcję CO₂, w tym drabinę wydajności CO₂ i Lean and Green.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 ma wysoki wskaźnik lepkości, a tym samym dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe, zapobiegając korozji, utlenianiu i pienieniu się.

Korzyści z produktu

- Zrównoważony, ekologiczny wybór.
- Długi okres użytkowania.
- Porównywalna jakość i wydajność w porównaniu ze standardowymi olejami UTTO.
- Pasuje do programów redukcji CO₂.

Poziom wydajności

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Polecany do stosowania

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410 B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Łatwo zmniejsz ślad węglowy CO2

Numer pozycji E175820 Wersja 1.2 15/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	żółty do brązowego	
Gęstość w 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	68.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	11.9 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	171	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	200 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.