



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Demoulding Oil

Numer pozycji E401470 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Demoulding olej jest wolny od azotynów i jest stosowany do rozformowywania drewnianych szalunków. Może być nakładany za pomocą wałków, pędzli lub natryskiwania. Eurol Demoulding olej jest stosowany w czystej postaci. Ze względu na stabilność produktu należy go zużyć w ciągu roku.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	jasnobrązowy	
Gęstość w 20 °C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.