



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Antifreeze XL

Uniwersalny Longlife Płyn Antifreeze

Numer pozycji E503151 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Antivries XL to uniwersalny płyn chłodniczy o długiej żywotności na bazie monoetylenu glikolu i organicznych inhibitorów korozji (bez silikatów). Ta specjalna technologia jest mieszalna z większością rodzajów płynów chłodniczych bez tworzenia osadów i utraty właściwości chłodzących.

Eurol Antivries XL jest mieszalny ze wszystkimi komercyjnymi rodzajami płynów chłodniczych na bazie monoetylenu glikolu, w tym Volkswagen i Renault.

Eurol Antivries XL zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów wapiennych i zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją. Ponadto chroni przed korozją każdego metalu w układzie chłodzenia.

Eurol Antivries XL jest wolny od azotynów, amin, boranów, fosforanów, azotanów i krzemianów, co przyczynia się do czystszej środowiska. Eurol Antivries XL jest całkowicie bezpieczny dla gum, tworzyw sztucznych, metali oraz aluminium lub ich stopów.

Eurol Antivries XL to nowoczesny płyn chłodniczy do silników spalinowych chłodzonych wodą i chroni układ chłodzenia, gdy jest mieszany w proporcji 50:50 obj.% z wodą, przed zamarzaniem do -36°C. Przy proporcji mieszania 40:60 obj.% (antifreeze:woda) uzyskuje się odporność na mróz do -26°C. Mieszanina z więcej niż 67 obj.% Antifreeze jest odradzana.

Tabela ochrony przed mrozem

Antifreeze (% w wodzie) Ochrona przed mrozem (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Poziom wydajności

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Antifreeze XL

Uniwersalny Longlife Płyn Antyfreeze

Numer pozycji E503151 Wersja 1.1 16/04/2025

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Bezbarwny	
Gęstość w 20 °C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.