

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Antifreeze GLX

Silicaatowy longlife płyn przeciwzamarzający TL-VW 774 F (G12+)

Numer pozycji E503152 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Antifreeze GLX to nowej generacji płyn niezamarzający na bazie monoetylenoglikolu, wykorzystujący opatentowaną technologię bezsilikatową opartą na kwasach karboksylowych. Technologia ta jest znana pod nazwą OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Antifreeze GLX zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów wapiennych i zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją. Ponadto chroni przed korozją każdego metalu w układzie chłodzenia, w szczególności aluminium i stopów żelaza.

Eurol Antifreeze GLX jest wolny od azotynów, amin, boranów, fosforanów, azotanów i silikatów, co przyczynia się do czystszej środowiska.

Eurol Antifreeze GLX jest całkowicie bezpieczny dla gum, tworzyw sztucznych, metali oraz aluminium lub ich stopów.

Eurol Antifreeze GLX to nowoczesny płyn chłodzący do silników spalinowych chłodzonych wodą i chroni układ chłodzenia, gdy jest mieszany w proporcji 50:50 obj.% z wodą, przed zamarzaniem do -36°C. Przy stosunku mieszania 40:60 obj.% (Antifreeze:Woda) uzyskuje się odporność na mróz do -26°C. Mieszanka z więcej niż 67 obj.% Antifreeze jest odradzana.

Tabela ochrony przed mrozem

Antifreeze (% w wodzie)	Ochrona przed mrozem (°C)
25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Poziom wydajności

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	różowa	
Gęstość w 20 °C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.