

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Antifreeze GLS 13

Longlife Antifreeze G13

Numer pozycji E503155 Wersja 2.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Antifreeze GLS 13 jest specjalnie opracowany dla specyficznych układów chłodzenia V.A.G. (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) i spełnia specyfikację Volkswagen VW-TL 774 J (G13).

Eurol Antifreeze GLS 13 oparty jest na glikolach (glikol etylenowy i glicerol), organicznych inhibitorach i krzemianach. Zapewnia to doskonałą ochronę metali w układzie chłodzenia przed korozją, szczególnie stopów magnezu i aluminium. Ponadto, skład zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją.

Eurol Antifreeze GLS 13 powinien być używany po rozcieńczeniu. Eurol Antifreeze GLS 13 zapewnia najlepszą ochronę, gdy jest stosowany w stężeniu od 25 do 50% obj. w wodzie zdemineralizowanej lub zmiękczonej. Należy unikać stężeń powyżej 65%.

Eurol Antifreeze GLS 13 jest kompatybilny z tradycyjnymi płynami chłodniczymi o tradycyjnej jakości. Żywotność produktu wynosi 5 lat lub 250 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Skład produktu różni się w porównaniu z innymi płynami chłodniczymi; wyniki uzyskane za pomocą refraktometru mogą być inne, co może prowadzić do nieprawidłowej ochrony przed zamarzaniem.

Tabela ochrony przed zamarzaniem

Antifreeze (% w wodzie) Ochrona przed zamarzaniem (°C)

25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Poziom wydajności

- VW TL-774 J (G13)

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	różowa	
Gęstość w 20 °C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	110 °C	ASTM D 92
PH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.