

POWERING  
PERFORMANCE

## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

## Eurol Coolant -36°C RND

**Bezkrzemionkowy trwały płyn chłodniczy dla Renault-Nissan-Dacia**

Numer pozycji E504012 Wersja 1.2 16/04/2025

### Informacje o produkcie

Eurol Coolant -36°C RND to płyn do chłodzenia i wymiany ciepła, który został specjalnie opracowany dla systemów chłodzenia zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami producenta samochodów Renault-Nissan-Dacia.

Eurol Coolant -36°C RND może być stosowany w systemach chłodzenia zarówno silników benzynowych, jak i diesla z żeliwa, aluminium lub kombinacji tych dwóch metali, a także w systemach chłodzenia ze stopu aluminium lub miedzi.

Eurol Coolant -36°C RND zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów kamienia, korozji, pienieniu, osadom i wyciekom. Nie uszkadza gum, tworzyw sztucznych, metali ani aluminium czy stopów.

Eurol Coolant jest wolny od fosforanów i krzemianów.

Eurol Coolant -36°C RND można mieszać ze wszystkimi rodzajami płynów chłodzących na bazie glikolu etylenowego i bezkrzemianowych, bez tworzenia się osadów i utraty właściwości chłodzących. Jednakże zaleca się wyłączone stosowanie Eurol Coolant -36°C RND dla optymalnej ochrony przed korozją.

Eurol Coolant -36°C RND zapewnia stałą, gwarantowaną ochronę przed mrozem do -36°C i powinien być używany nierozcieńczony, więc nigdy nie należy go uzupełniać wodą. Eurol Coolant -36°C RND jest produktem gotowym do użycia.

Eurol Coolant -36°C RND jest również odpowiedni dla silników Mercedes, gdzie wymagane są specyfikacje MB 326.7 lub płyn przeciwzamrożeniowy 325.7.

### Poziom wydajności

- Renault-Nissan-Dacia, Infiniti, Samsung, Datsun, Lada/Avtovaz

### Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny    | Wartość/wynik | Norma ASTM  |
|----------------------|---------------|-------------|
| Kolor                | Żółta         |             |
| Gęstość w 20 °C      | 1.06 kg/l     | ASTM D 4052 |
| Temperatura zapłonu  | 111 °C        | ASTM D 92   |
| Ochrona przed mrozem | -36.0 °C      | ASTM D 1177 |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.