

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Coolant -36°C PSC

Bezkrzemionkowy trwały płyn chłodniczy dla PSA B71 5110

Numer pozycji E504014 Wersja 1.1 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Coolant -36°C PSC to płyn chłodzący i przenoszący ciepło, który został specjalnie opracowany do układów chłodzenia zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami producenta samochodów Peugeot & Citroën.

Eurol Coolant -36°C PSC może być używany przez cały rok w układach chłodzenia zarówno silników benzynowych, jak i wysokoprężnych z żeliwa, aluminium lub kombinacji tych dwóch metali, a także w układach chłodzenia ze stopu aluminium lub miedzi.

Eurol Coolant -36°C PSC zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów kamienia, korozji, pienieniu się, osadom i wyciekom. Nie uszkadza gum, tworzyw sztucznych, metali ani aluminium czy stopów.

Eurol Coolant -36°C PSC jest wolny od krzemianów, amin, boranów, azotynów i fosforanów.

Eurol Coolant -36°C PSC jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów chłodzących na bazie glikolu etylenowego i kompatybilny z PSA B71 5110 bez tworzenia się osadów i utraty właściwości chłodzących. Mieszanie z innymi płynami chłodzącymi typu long-life rozcieńcza właściwości long-life. Jednakże zaleca się wyłączone stosowanie Eurol Coolant -36°C PSC dla optymalnej ochrony przed korozją.

Eurol Coolant -36°C PSC zapewnia stałą, gwarantowaną ochronę przed mrozem do -36°C i powinien być używany nierozcieńczony, więc nigdy nie należy go uzupełniać wodą. Eurol Coolant -36°C PSC jest gotowym do użycia produktem.

Poziom wydajności

- PSA B71 5110

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Niebieska	
Gęstość w 20 °C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92
Ochrona przed mrozem	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.5	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.