

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Płyn chłodzący z technologią OAT zawierającą fosforany

Numer pozycji E504030 Wersja 3.4 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Coolant -36°C GLX-AV to płyn chłodzący i przenoszący ciepło, który został specjalnie opracowany do układów chłodzenia zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami większości japońskich i koreańskich producentów samochodów.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV może być stosowany w układach chłodzenia zarówno silników benzynowych, jak i wysokoprężnych z żeliwa, aluminium lub kombinacji tych dwóch metali. Również stopy miedzi nie są uszkodzane przez ten produkt.

Ten płyn chłodzący zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów, korozji, pienieniu, szlamowi i wyciekom. Nie uszkadza gum, tworzyw sztucznych, metali i stopów.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV oparty jest na technologii OAT z dodatkiem związków fosforanowych, znanej również jako płyn chłodzący P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology). Produkt ten nie zawiera krzemianów, amin, azotynów i amin, a także oferuje lepszą stabilność w twardej wodzie. Dzięki tej specjalnej kompozycji produkt ten zapewnia optymalne przenoszenie ciepła bez tworzenia osadów. Ten płyn chłodzący zapewnia stałą, gwarantowaną ochronę przed zamarzaniem do -36°C i powinien być używany nierozcieńczony.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów chłodzących na bazie (mono)etylenu glikolowego. Jednak mieszanie z innymi typami płynów chłodzących skraca okres wymiany. Dlatego zaleca się ograniczenie mieszania z innymi typami płynów chłodzących do minimum.

Skonsultuj się z doradcą olejowym Eurol na www.eurol.com, aby ustalić, który płyn chłodzący jest odpowiedni dla Twojego pojazdu.

Poziom wydajności

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Polecany do stosowania

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Niebieska	
Gęstość w 20 °C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92
Ochrona przed mrozem	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.