



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Coolant XL -36°C

Trwały płyn chłodzący na bazie organicznych inhibitorów korozji

Numer pozycji E504140 Wersja 2.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Coolant XL -36°C to płyn chłodniczy o długiej żywotności, oparty na monoetylenoglikolu i technologii organicznych inhibitorów korozji (technologia OAT). Ponieważ Eurol Coolant XL -36°C spełnia wymagania szerokiego zakresu specyfikacji, może być stosowany w różnorodnych pojazdach.

Ten płyn chłodniczy jest gotowy do użycia, więc nigdy nie należy go rozcieńczać wodą. Żywotność produktu wynosi 5 lat lub 650 000 km dla ciężarówek lub 250 000 km dla samochodów osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Eurol Coolant XL -36°C to nowoczesny płyn chłodniczy do silników spalinowych chłodzonych wodą, który chroni system przed zamarzaniem do -36°C.

Ten płyn chłodniczy jest wolny od azotynów, amin, boranów, fosforanów, azotanów i krzemianów, co przyczynia się do czystszej środowiska. Eurol Coolant XL -36°C zapobiega tworzeniu się kamienia i zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją. Ponadto chroni metalowe części w układzie chłodzenia przed korozją. Ten płyn chłodniczy jest całkowicie bezpieczny dla gumy, tworzyw sztucznych, metali lub ich stopów w układach chłodzenia.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi stosowania odpowiedniego płynu chłodniczego.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92
Ochrona przed mrozem	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.