

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Coolant XL-NM -36°C

Trwały płyn chłodzący, zawierający azotyny

Numer pozycji E504142 Wersja 1.2 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Coolant XL-NM -36 to nitrytowy płyn chłodniczy o długiej żywotności na bazie monoetylenoglikolu i organicznych inhibitorów korozji (bez silikatów). Ta specjalna technologia jest mieszalna ze wszystkimi rodzajami płynów chłodniczych bez tworzenia się osadów, które mogłyby osłabić działanie chłodzące.

Eurol Coolant XL-NM -36 zapobiega uciążliwemu tworzeniu się osadów wapiennych i zapewnia doskonałą ochronę przed kawitacją. Ponadto chroni przed korozją każdego metalu w układzie chłodzenia.

Eurol Coolant XL-NM -36 jest wolny od amin, boranów, fosforanów, azotanów i silikatów. Eurol Coolant XL-NM jest całkowicie bezpieczny dla gum, tworzyw sztucznych, metali oraz aluminium lub ich stopów.

Eurol Coolant XL-NM -36 to nowoczesny płyn chłodniczy do silników spalinowych chłodzonych wodą, który chroni układ chłodzenia przed zamarzaniem do temperatury poniżej -36°C.

Eurol Coolant XL-NM -36 należy stosować nierozcieńczony, nigdy nie dolewać wody. Okres użytkowania wynosi 5 lat lub 650 000 km dla ciężarówek lub 250 000 km dla samochodów osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Poziom wydajności

- ASTM D3306 / D4656 / D4985
- ASTM D6210

Polecany do stosowania

- Caterpillar EC-1
- CES 14603

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	czerwony/a	
Gęstość w 20 °C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Temperatura zapłonu	111 °C	ASTM D 92
Ochrona przed mrozem	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.