



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Długowieczny płyn chłodniczy do Renault i Volvo Trucks

Numer pozycji E504143 Wersja 1.0 12/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Coolant -26°C VCS-2 to wysokiej jakości płyn chłodniczy longlife, specjalnie opracowany dla ciężarówek Volvo i Renault. Ten płyn chłodniczy zapewnia niezawodną ochronę układu chłodzenia i optymalne przenoszenie ciepła, nawet w ekstremalnych warunkach. Dzięki Organic Acid Technology (OAT) płyn chłodniczy jest kompatybilny z innymi środkami chłodniczymi opartymi na OAT i spełnia wymagania nowoczesnych silników wysokoprężnych.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 nadaje się do silników z żeliwa, aluminium lub kombinacji tych materiałów. Oferuje doskonałą ochronę przed korozją, co jest niezbędne dla układów chłodzenia z stopami aluminium i miedzi. Ten płyn chłodniczy jest szczególnie odpowiedni dla silników o wysokiej wydajności, gdzie ochrona aluminium w wysokich temperaturach ma kluczowe znaczenie. Ponadto jest kompatybilny z pojazdami elektrycznymi zasilanymi akumulatorami (BEV), zarówno samochodami osobowymi, jak i ciężkimi pojazdami.

Zalety:

- Zapewnia ochronę przed zamarzaniem do -26°C.
- Odpowiedni zarówno dla BEV, jak i silników wysokoprężnych.
- Chroni silniki do 4 lat lub 500 000 km.
- Bezpieczny dla gum, tworzyw sztucznych i metali.
- Doskonała ochrona przed korozją dla stopów aluminium i miedzi.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 jest gotowy do bezpośredniego użycia i zapewnia niezawodne działanie w najbardziej wymagających warunkach. Długi okres eksploatacji pomaga obniżyć koszty utrzymania dzięki stałej ochronie przed zużyciem i korozją.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji, lub skorzystaj z naszego doradcy produktowego na www.eurol.com, aby uzyskać poradę dotyczącą odpowiedniego płynu chłodniczego dla Twojego pojazdu.

Poziom wydajności

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Polecany do stosowania

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110 (MB 326.3)
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.