



POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Multilube MD 50 Spray 400ML

Uniwersalny środek smarny

Numer pozycji E701325 Wersja 3.0 06/12/2024

Informacje o produkcie

Eurol Multi Lube MD 50 Spray skutecznie penetruje, chroni metale i zapewnia płynne działanie ruchomych części.

Eurol Multi Lube MD 50 usuwa olej, smar, smołę i kleje. Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do elementów zapłonowych, rozdzielacza i przewodów świec zapłonowych.

Właściwości fizyczne

| Charakterystyczny | Wartość/wynik | Norma ASTM |
|---------------------|---------------|------------|
| Kolor | Bezbarwny | |
| Temperatura zapłonu | 55 °C | ASTM D 92 |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.