

Eurol Engine Flush

Dodatek do oleju silnikowego do skutecznego, prostego i bezpiecznego czyszczenia silnika

Numer pozycji E802310 Wersja 5.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Engine Flush to wysokiej jakości dodatek do oleju silnikowego, opracowany do płukania, czyszczenia i oczyszczania silników benzynowych i diesla, w tym hybrydowych. Użycie tego dodatku przy każdej wymianie oleju zapewnia lepsze czyszczenie osadów i zanieczyszczeń w silniku. Zanieczyszczenie silnika to narastający problem zarówno w nowych, jak i starych silnikach.

Eurol Engine Flush usuwa istniejące zanieczyszczenia silnika i zapobiega przyszłym zanieczyszczeniom, ponieważ nowy olej jest czystszy i zawiera mniej resztek starego oleju. Znacząco poprawia reakcję na gaz i przyspieszenie samochodów, ciężarówek, autobusów, traktorów i innych pojazdów, a także zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin.

Eurol Engine Flush jest bezpieczny w użyciu, nie zawiera rozpuszczalników i nie uszkadza uszczelki ani pakunków.

Eurol Engine Flush działa prosto i skutecznie bez maszyny do płukania silnika. Rozgrzej silnik na biegu jałowym przez około 5 minut, dodaj dodatek do starego oleju w misce olejowej (500 ml na 3,5 do 6,5L oleju). Dla większych silników proporcja wynosi 1:10, czyli 100 ml na litr oleju. Pozwól silnikowi pracować przez co najmniej 5 minut (15 minut dla optymalnego rezultatu). Odprowadź stary olej silnikowy, wymień filtr oleju i napełnij silnik nowym olejem, zalecanym przez internetowego doradcę produktów Eurol na www.eurol.com. Eurol Engine Flush jest również odpowiedni dla silników z paskami rozrządu w oleju (Belt In Oil).

Używaj przy każdej wymianie oleju, aby wydłużyć żywotność zarówno nowoczesnych, jak i starszych silników.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	Żółta	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	21.7 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	5.0 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	95.0	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	164 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuansy.