

POWERING
PERFORMANCE

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Eurol Engine Stop Leak

Dodatek olejowy do eliminacji wycieków oleju

Numer pozycji E802312 Wersja 1.0 16/04/2025

Informacje o produkcie

Eurol Engine Oil Stop Leak to dodatek opracowany w celu spęczenia i rewitalizacji uszczelek oraz o-ringów, aby zatrzymać wycieki w silnikach diesla, LPG i benzynowych.

Eurol Engine Oil Stop Leak zapobiega dalszym wyciekom, aby uniknąć niskiego poziomu oleju, a także zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych.

Eurol Engine Oil Stop Leak jest mieszalny ze wszystkimi olejami mineralnymi i syntetycznymi, jedno- i wielosezonowymi i nie jest szkodliwy dla katalizatora.

Eurol Engine Oil Stop Leak nie zawiera rozpuszczalników ani substancji stałych i nie tylko powoduje spęczenie uszczelek i o-ringów, ale także utrzymuje ich elastyczność. Zaleca się użycie puszkki 250 ml Eurol Engine Oil Stop Leak w 4L do 6L oleju silnikowego poprzez dodanie dodatku do ciepłego oleju silnikowego. Upewnij się, że maksymalny poziom oleju nie zostanie przekroczony, sprawdzając bagnet. Po dodaniu dodatku pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym przez 10 minut, aby dobrze wymieszać go z olejem. Nie zaleca się stosowania Eurol Engine Oil Stop Leak w przypadku dużego wycieku z silnika. W przypadku nadmiernego zużycia oleju zaleca się ustalenie przyczyny (np. pęknięta uszczelka) i podjęcie niezbędnych działań.

Przed użyciem przeczytaj instrukcje na opakowaniu i w razie pytań skontaktuj się z dystrybutorem lub osobą kontaktową w Eurol. Zapoznaj się z kartą charakterystyki Eurol Engine Oil Stop Leak dotyczącą przechowywania i trwałości.

Właściwości fizyczne

Charakterystyczny	Wartość/wynik	Norma ASTM
Kolor	bursztynowa	
Gęstość w temperaturze 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lepkość kinematyczna w 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Lepkość kinematyczna w 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
wskaźnik lepkości	103	ASTM D 2270
Temperatura zapłonu	120 °C	ASTM D 92
Temperatura płynięcia	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa o właściwościach produktów i możliwych zastosowaniach produktów Eurol. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia ze względu na trwające badania i rozwój produktów. Dane analityczne na tym arkuszu zawierają typowe wartości. Drobne odchylenia, które mogą wystąpić podczas normalnego procesu produkcyjnego produktu, nie mają wpływu na jakość produktu. Chociaż niniejszy arkusz informacyjny został opracowany z dużą starannością, Eurol nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niekompletności i/lub niedokładności w tekście. Radzimy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Tłumaczenia podane tutaj są wykonane przy użyciu ChatGPT, modelu języka AI opracowanego przez OpenAI. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i przydatne tłumaczenia, nie możemy zagwarantować, że wszystkie tłumaczenia są wolne od błędów lub zawsze oddają prawidłowy kontekst i niuanse.